




NOBLO I

Luminária de montagem à superfície no teto LED Indoor 2700K branco

Projektor LED rotativo e articulável NOBLO para montagem na parede e no teto. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium de luz regulável. A luminária está disponível em três cores de caixa e com duas ou três saídas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002970
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	8 W
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	23 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	620 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fonte de luz

916369	
--------	---

Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	9 cm
Largura	10.5 cm
Altura	12.7 cm
Peso líquido	0.305 kg
Peso bruto	0.407 kg
Página BIG WHITE	300