




NOBLO II

innendørs LED utenpåliggende spotlight 2700K sort

NOBLO LED tak/veggspot kan dreiebar og svinges, til utenpåliggende montering på vegger eller i tak. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt i en moderne belysning. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul. armaturene finnes i tre farger samt med to eller tre lysåpninger.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002973
EL nummer	3225254
Antall ulike lysuttak	2
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,8
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	1240 lm

Lyskilde

916369		Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
		Spredningsvinkel	36 °
		Farge	svart
		CRI	80
		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	30000 h
		Lysåpning	direkte
		Risikogruppe	1
		Lengde	24 cm
		Bredde	10.5 cm
		Høyde	12.7 cm
		Nettvekt	0.697 kg
		Bruttovekt	0.938 kg
		BIG WHITE side	401