




## NOBLO II

indoor LED plafondarmatuur 2700K zwart

Draai- en richtbare LED spot NOBLO voor wand- en plafondinbouw. Het armatuur overtuigt met een slank design en is dus ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een Premium LED module uitgerust. De lamp is verkrijgbaar in drie behuizingskleuren en met één, twee of drie lichtopeningen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002973
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1240 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

## Lichtbron

916369	
--------	---

Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	24 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.697 kg
Brutogewicht	0.938 kg
BIG WHITE pagina	401