




NOBLO II

luminária de montagem à superfície no teto LED Indoor 2700K preto

Projetor LED rotativo e articulável NOBLO para montagem na parede e no teto. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium de luz regulável. A luminária está disponível em três cores de caixa e com duas ou três saídas.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1002973 |
| Número de diferentes saídas de luz | 2 |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto, Parede |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 350 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 16 W |
| Nível de corrente de irrupção | 9 A |
| Duração da corrente de irrupção | 23 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.03 |
| Lúmen | 1240 lm |
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 36 ° |
| Cor | preto |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Saída de luz | direto |
| Risk Group | 1 |
| Comprimento | 24 cm |
| Largura | 10.5 cm |
| Altura | 12.7 cm |
| Peso líquido | 0.697 kg |
| Peso bruto | 0.938 kg |
| Página BIG WHITE | 300 |