




## NOBLO II

Indoor, stropní LED svítidlo, 2700K, bílé

Otočný a výkyvný LED reflektor NOBLO pro nástěnnou a stropní montáž. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tedy je ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z hliníku je osazeno prémiovým modulem LED. Svítidla jsou nabízena s tělesem ve třech barevných odstínech s jedním nebo dvěma výstupy světla.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002974
Počet různých výstupů světla	2
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,8
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1240 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin

## Světelného Zdroje

916369	
--------	---

Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	24 cm
Šířka	10.5 cm
Výška	12.7 cm
Hmotnost netto	0.646 kg
Celková hmotnost	0.885 kg
BIG WHITE strana	401