




NOBLO II

Indoor LED lampada a plafone 2700K bianco

Faretto LED girevole e orientabile NOBLO per il montaggio a parete/plafone. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. La lampada è disponibile in tre colori e con uno o due finestre.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1002974 |
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 16 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 30 °C |
| Efficienza operativa (LOR) | 0,8 |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 128 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 160 |
| Livello di corrente di spunto | 3.5 A |
| Durata della corrente di spunto | 120 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 1240 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 24 cm |
| Larghezza | 10.5 cm |
| Altezza | 12.7 cm |
| Peso netto | 0.646 kg |
| Peso lordo | 0.885 kg |
| BIG WHITE pagina | 401 |