




NOBLO II

innendørs LED utenpåliggende spotlight 2700K hvit

NOBLO LED tak/veggspot kan dreiebar og svinges, til utenpåliggende montering på vegger eller i tak. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt i en moderne belysning. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul. armaturene finnes i tre farger samt med to eller tre lysåpninger.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002974
EL nummer	3225255
Antall ulike lysuttak	2
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,8
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	1240 lm

Lyskilde

916369	
--------	---

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	24 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.646 kg
Bruttovekt	0.885 kg
BIG WHITE side	401