




NOBLO II

Indoor LED lampada a plafone 2700K argento

Faretto LED girevole e orientabile NOBLO per il montaggio a parete/plafone. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. La lampada è disponibile in tre colori e con uno o due finestre.



DATI TECNICI

Articolo	1002975
Numero di diverse finestre	2
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,8
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	3.5 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1240 lm
Temperaturacolore	2700 Kelvin
	<u>'</u>



Sorgente Luminosa

916369 (a) E

Angolo di emissione	36 °
Colore	argento
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	24 cm
Larghezza	10.5 cm
Altezza	12.7 cm
Pesonetto	0.633 kg
Pesolordo	0.864 kg
BIG WHITE pagina	401