




## NOBLO

### Indoor LED Deckenaufbauleuchte 2700K weiß

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO zur Wand- und Deckenaufbaumontage. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt. Die Leuchte ist in drei Gehäusefarben sowie mit einem, zwei oder drei Lichtauslässen verfügbar.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1002977                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 3                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Montage                               | Aufbau                  |
| Montagedetails                        | Decke, Wand             |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                  |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 24 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 30 °C                   |
| Betriebswirkungsgrad (LOR)            | 0,8                     |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 128                     |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 160                     |
| Höhe Einschaltstrom                   | 3.5 A                   |
| Dauer Einschaltstrom                  | 120 µs                  |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.4                     |
| Lumen                                 | 1860 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Abstrahlwinkel</b>  | 36 °     |
| <b>Farbe</b>           | weiß     |
| <b>CRI</b>             | 80       |
| <b>LXXBXX Daten</b>    | L70B50   |
| <b>Lebensdauer</b>     | 30000 h  |
| <b>Risk Group</b>      | 1        |
| <b>Länge</b>           | 40 cm    |
| <b>Breite</b>          | 10.5 cm  |
| <b>Höhe</b>            | 12.7 cm  |
| <b>Nettogewicht</b>    | 1.012 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 1.347 kg |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 401      |