




NOBLO III

Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, blanco

Proyector LED giratorio y basculante NOBLO para montaje en pared y techo. La luminaria convence por su diseño estilizado, que la hace ideal para conceptos de iluminación modernos. La luminaria está fabricada en aluminio y cuenta con un módulo LED Premium. La luminaria está disponible en tres colores de carcasa y con una, dos o tres salidas de luz.



Datos técnicos

Art. N.º	1002977
Número de salidas de luz diferentes	3
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	23 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	1860 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916369		Salida de la luz	directamente
		Risk Group	1
		Longitud	40 cm
		Anchura	10.5 cm
		Altura	12.7 cm
		Peso neto	1.012 kg
		Peso bruto	1.347 kg
		Página BIG WHITE	300