




## NOBLO III

### Plafonnier apparent LED indoor 2700 K blanc

Spot LED NOBLO pivotant et inclinable pour le montage apparent mural et au plafond. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED. Le luminaire est disponible avec un, deux ou trois sorties de lumière.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| N° art.                                  | 1002977                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 3                              |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant            |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Montage                                  | Apparent                       |
| Infos de montage                         | Plafond, Mur                   |
| Dimmable                                 | Oui                            |
| Technologie du dimmage                   | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                         |
| Indice de protection                     | I                              |
| Wattage                                  | 24 W                           |
| Température ambiante min.                | -20 °C                         |
| Température ambiante max.                | 30 °C                          |
| Rendement opérationnel (LOR)             | 0,8                            |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 128                            |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 160                            |
| Hauteur du courant d'appel               | 3.5 A                          |
| Durée du courant d'appel                 | 120 µs                         |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.4                            |
| Lumen                                    | 1860 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Angle faisceau          | 36 °        |
| Coloris                 | blanc       |
| CRI                     | 80          |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50      |
| Durée de vie            | 30000 h     |
| Faisceau lumineux       | directement |
| Risk Group              | 1           |
| Longueur                | 40 cm       |
| Largeur                 | 10.5 cm     |
| Hauteur                 | 12.7 cm     |
| Poids net               | 1.012 kg    |
| Poids brut              | 1.347 kg    |
| BIG WHITE, page         | 401         |