




NOBLO III

Indoor LED plafondopbouwarmatuur 2700K wit

Draai- en kantelbare LED-spot NOBLO voor wand- en plafondopbouwmontage. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium LED-module uitgerust. De armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren van de behuizing, evenals met twee of drie lichtopeningen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002977
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1860 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

Lichtbron

916369	
--------	---

Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	40 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	1.012 kg
Brutogewicht	1.347 kg
BIG WHITE pagina	401