




## NOBLO III

notranja LED stropna nadgradna svetilka 2700K bela

Vrtljiva in nagibna LED reflektorska svetilka NOBLO za nadgradno montažo v steno in strop. Svetilka prepiča z vitkim dizajnom in je tako idealna za sodobne svetlobne koncepte. Aluminijasta svetilka se uporablja s Premium LED modulom. Svetilka je na voljo v treh barvah ohišja in z dvema ali tremi svetlobnimi režami.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002977
Število različnih svetlobnih rež	3
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,8
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumni	1860 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin

## Svetlobnega Vira

916369	
--------	---

Kot sevanja	36 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	40 cm
Širina	10.5 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	1.012 kg
Bruto teža	1.347 kg
BIG WHITE Stran	401