



NOTAPO I

innendørs innfelt veggarmatur 3000K hvit

NOTAPO I WL innfelt veggarmatur i aluminium. LED-en med skjult montering avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dette muliggjør belysning som ikke blander, for eksempel av gangveier og trapper. NOTAPO I innfelt armatur finnes med hvit apparatus. En monteringsramme samt monteringsboks for montering i murverk finnes som ekstrautstyr. Denne armaturet inneholder integrerte LED. Energiklasse. Lyslyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Art.nr. | 1002979 |
| EL nummer | 3223989 |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Vegg,Vegg med tilbehør |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 2.2 W |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 6 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 35000 h |
| Lysstyrkefordeling | asymmetrisk |
| Lysåpning | indirekte |
| Bredde | 3.6 cm |
| Høyde | 10.5 cm |
| Dybde | 3.8 cm |
| Nettvekt | 0.077 kg |
| Bruttovekt | 0.117 kg |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreanbefaling

| | |
|---------|---|
| 1007213 | LED-driver 10W , 700mA, PHASE, inkl. strekkavlastning |
| 1007216 | LED-driver 3W , 700mA inkl. strekkavlastning |
| 1007229 | LED-driver 25 W 150-700 mA DALI TOUCH |
| 1002981 | NOTAPO I og II WL , innfellingsramme |

| | |
|-------------------|--------|
| Innfellingslengde | 10 cm |
| Innfellingsbredde | 2.8 cm |
| Innfellingsdybde | 5 cm |
| BIG WHITE side | 241 |