



## NOTAPO I

### indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO I WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het NOTAPO I inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002979
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	2.2 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	indirect
Breedte	3.6 cm
Hoogte	10.5 cm
Diepte	3.8 cm
Nettogewicht	0.077 kg
Brutogewicht	0.117 kg
Inbouw lengte	10 cm

## Lichtbron

954799	
--------	---

## Toebehoren

1007213	Leddriver 10W , 700mA, PHASE, incl. trekontlasting
1007216	Leddriver 3W , 700mA incl. trekontlasting
1007229	leddriver DALI 25W 150-700mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframe

Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	241