



NOTARO I

комнатный светодиодный встраиваемый в стену светильник 3000K белый

Встраиваемый в стену алюминиевый светильник NOTARO I WL. Светодиоды, которые встроены, так что они не видны, дают отраженный свет. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров и лестниц. Встраиваемый светильник NOTARO I доступен в белом цвете. Установочную раму и розетку для встраивания можно приобрести отдельно. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	1002979
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена, Стена и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	2.2 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	6 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	асимметричный
Световое отверстие	отраженный
Ширина	3.6 cm
Высота	10.5 cm
Глубина	3.8 cm
Вес нетто	0.077 kg
вес брутто	0.117 kg
Установочная длина	10 cm

Источник света

954799	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Аксессуары

1007213	Драйвер для светодиодов , 10 Вт, 700 мА, фаза, разгрузка от натяжения в комплекте
1007216	Светодиодный драйвер , 3 Вт, 700 мА, разгрузка от натяжения в комплекте
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH
1002981	NOTARO I und II WL установочная рама

Установочная ширина	2.8 cm
Установочная глубина	5 cm
BIG WHITE Seite	241