



NOTAPO II

Indoor, nástěnné vestavné LED svítidlo, 3000K, bílé

Hliníkové nástěnné vestavné svítidlo NOTAPO II WL. Skrytě vestavěné LED svítidlo osvětluje nepřímo osvětlovanou plochu. Tím zajišťuje neoslňující osvětlení např. cest a schodů. Vestavné svítidlo NOTAPO II je nabízeno s tělesem v bílém provedení. Nabídka obsahuje rovněž volitelný vestavný rámeček a vestavnou krabici pro montáž pod omítku. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Energetická třída. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002980
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna, Stěna s příslušenstvím
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	2.2 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	6 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Svítivost	asymetrický
Výstup světla	nepřímé
Šířka	3.6 cm
Výška	18 cm
Hloubka	3.8 cm
Hmotnost netto	0.104 kg
Celková hmotnost	0.157 kg
Vestavná délka	17.3 cm

Světelného Zdroje

954799	
--------	---

Příslušenství

1007213	LED driver 10 W 700 mA , PHASE, s odlehčením tahu
1007216	LED driver 3 W , 700 mA s odlehčením tahu
1007229	LED driver DALI 25 W 150–700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I a II WL , Vestavné rámečky

Vestavná šířka	2.8 cm
Vestavná hloubka	5 cm
BIG WHITE strana	241