



NOTAPO II

innendørs innfelt veggarmatur 3000K hvit

NOTAPO II WL innfelt veggarmatur i aluminium. LED-en med skjult montering avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dette muliggjør belysning som ikke blander, for eksempel av gangveier og trapper. NOTAPO II innfelt armatur finnes med hvit apparatus. En monteringsramme samt monteringsboks for montering i murverk finnes som ekstrautstyr. Denne armaturet inneholder integrerte LED. Energiklasse. Lyslyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002980
EL nummer	3223990
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	2.2 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	6 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	asymmetrisk
Lysåpning	indirekte
Bredde	3.6 cm
Høyde	18 cm
Dybde	3.8 cm
Nettvekt	0.104 kg
Bruttovekt	0.157 kg

Lyskilde

954799	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007213	LED-driver 10W , 700mA, PHASE, inkl. strekkavlastning
1007216	LED-driver 3W , 700mA inkl. strekkavlastning
1007229	LED-driver 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I og II WL , innfellingsramme

Innfellingslengde	17.3 cm
Innfellingsbredde	2.8 cm
Innfellingsdybde	5 cm
BIG WHITE side	241