



NOTAPO II

indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002980
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	2.2 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	indirect
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Nettogewicht	0.104 kg
Brutogewicht	0.157 kg
Inbouw lengte	17.3 cm

Lichtbron

954799	
--------	---

Toebehoren

1007213	Leddriver 10W , 700mA, PHASE, incl. trekontlasting
1007216	Leddriver 3W , 700mA incl. trekontlasting
1007229	leddriver DALI 25W 150-700mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframe

Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	241