



NOTAPO II

Indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor montage in metselwerk zijn zowel een inbouwframe als een inbouwdoos als optie verkrijgbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002980
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	2.2 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	indirect
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Nettogewicht	0.104 kg
Brutogewicht	0.157 kg
Inbouw lengte	17.3 cm

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

1007213	Led-driver 10 W , 700 mA, PHASE, incl. trekontlasting
1007216	Led-driver 3 W , 700 mA incl. trekontlasting
1007229	LED driver DALI 25W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframes

Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	241