



## NOTARO II

**комнатный светодиодный встраиваемый в стену светильник 3000К белый**

Встраиваемый в стену алюминиевый светильник NOTARO II WL. Светодиоды, которые встроены, так что они не видны, дают отраженный свет. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров и лестниц. Встраиваемый светильник NOTARO II доступен в белом цвете. Установочную раму и розетку для встраивания можно приобрести отдельно. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

### Технические характеристики

Тов. №	1002980
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена, Стена и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	2.2 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	6 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	асимметричный
Световое отверстие	отраженный
Ширина	3.6 cm
Высота	18 cm
Глубина	3.8 cm
Вес нетто	0.104 kg
вес брутто	0.157 kg
Установочная длина	17.3 cm

## Источник света

954799	
--------	---

## Аксессуары

1007213	Драйвер для светодиодов , 10 Вт, 700 мА, фаза, разгрузка от натяжения в комплекте
1007216	Светодиодный драйвер , 3 Вт, 700 мА, разгрузка от натяжения в комплекте
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH
1002981	NOTARO I und II WL установочная рама

Установочная ширина	2.8 cm
Установочная глубина	5 cm
BIG WHITE Seite	241