




NOTAPO II

Indoor vägginbyggnadsarmatur 3000 K vit

Infälld väggglampa i aluminium NOTAPO II WL. Den osynligt inbyggda lysdioden avger sitt ljus indirekt till området som ska belysas. Detta möjliggör bländfri belysning, till exempel av gångvägar och trappor. NOTAPO II infällda lampan har ett vitt hölje. Monteringsram och infälld lampdosa för montering i murverk finns som tillval. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1002980
IP-kod	IP20
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	2.2 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	6 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
Livslängd	35000 h
Fördelning av ljusintensitet	asymmetrisk
Ljusemission	indirekt
Bredd	3.6 cm
höjd	18 cm
Djup	3.8 cm
Netto vikt	0.114 kg
Bruttovikt	0.166 kg
Monteringslängd	17.3 cm
Installationsbredd	2.8 cm
Inbygggnadsdjup	5 cm
BIG WHITE Seite	159

954799	
1007213	LED-drivdon 10 W , 700 mA, PHASE, inkl. dragavlastning
1007216	LED-drivdon 3 W , 700 mA inkl. dragavlastning
1007229	LED drivrutin DALI 25 W 150-700 mA , DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I och II WL , inbygggnadsram