ABRIDOR

Luminaria para montaje en pared LED, exterior, IP55, antracita, 3000/4000K

Las luminarias fabricadas en aluminio de la familia ABRIDOR ofrecen soluciones de pared y de pie. Gracias al tipo de protección IP55, estas luminarias son ideales para áreas exteriores. La luminaria se conecta directamente a una tensión de red de 230V. Gracias al exclusivo cabezal, los LED integrados pueden lograr una distribución lumínica especialmente amplia.



Datos técnicos

Art. N.º	1002989
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.56 A
Duración de la corriente de entrada	12000 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	950 / 980 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

	D

Vida útil	50000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	14 cm
Altura	16 cm
Profundidad	17.5 cm
Peso neto	1.254 kg
Peso bruto	1.545 kg
Página BIG WHITE	650