




## ABRIDOR

Applique apparente LED outdoor IP55 anthracite  
3000/4000 K

Les luminaires en aluminium de la famille ABRIDOR offrent des solutions en termes d'appliques et de bornes. L'indice de protection IP55 signifie que ces luminaires peuvent être placés à l'extérieur. Peut directement être branché sur le réseau 230 V. Grâce à la tête d'éclairage inhabituelle, les LED incorporées permettent une répartition très large de la lumière.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002989
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	I
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	950/980 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse



<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Longueur</b>	14 cm
<b>Hauteur</b>	16 cm
<b>Profondeur</b>	17.5 cm
<b>Poids net</b>	1.254 kg
<b>Poids brut</b>	1.545 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	770