ABRIDOR

applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000-K/4000K

Les luminaires en aluminium de la gamme ABRIDOR proposent des solutions adaptées aux appliques et lampadaires. Luminaires utilisables en extérieur grâce à leur indice de protection IP55. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002989
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	950/980 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct
Longueur	14 cm
Hauteur	16 cm
Profondeur	17.5 cm
Poids net	1.254 kg
Poids brut	1.545 kg
Page du BIG WHITE	770