




## ABRIDOR

светодиодный уличный накладной настенный  
светильник IP55 антрацитовый 3000/4000K

Ассортимент алюминиевых светильников семейства ABRIDOR включает решения для настенного и напольного монтажа. Благодаря степени защиты IP55 светильники могут использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Рожок необычной формы обеспечивает расширенное распределение света, излучаемого встроенными светодиодами.



## Технические характеристики

Тов. №	1002989
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	300 mA
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	950/980 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый

## Источник света



CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	14 cm
Высота	16 cm
Глубина	17.5 cm
Вес нетто	1.254 kg
вес брутто	1.545 kg
BIG WHITE Seite	770