




ABRIDOR SENSOR

Outdoor, nástěnné LED svítidlo, IP55, antracitové, 3000/4000K

Svítidla z hliníku řady ABRODOR představují vhodné řešení v oblasti nástěnných a stojacích svítidel. Díky krytí IP55 jsou svítidla vhodná pro venkovní použití. Elektrické připojení k síťovému napětí 230V. Díky speciální hlavě svítidla mohou zabudované LED dosahovat velmi širokého rozptýlu světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002990
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 54
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	950/980 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Délka	14 cm
Výška	16 cm
Hloubka	17.5 cm
Hmotnost netto	1.272 kg
Celková hmotnost	1.545 kg
BIG WHITE strana	770