# ABRIDOR SENSOR

**luminária de montagem à superfície na parede LED Outdoor IP55 antracite 3000/4000K**

As luminárias de alumínio da família ABRIDOR oferecem soluções para luminárias de parede e apoio. As luminárias são adequadas para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V. Graças à extraordinária cabeça luminosa, os LED instalados podem obter uma distribuição de luz particularmente ampla.




## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Ref. n.º** | 1002990 |
| **Giratório ou Articulável** | giratório |
| **IP Code** | IP 54 |
| **Classe de resistência ao impacto** | IK 03 |
| **Resistência ao impacto** | 0.35 Joule |
| **Montagem** | Montagem à superfície |
| **Pormenores da montagem** | Parede |
| **Tensão nominal primária** | 100-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / Tensão secundária** | 300 mA |
| **Classe de proteção** | I |
| **Potência** | 12 W |
| **temperatura ambiente mínima** | -25 °C |
| **temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Nível de corrente de irrupção** | 4.88 A |
| **Duração da corrente de irrupção** | 10000 µs |
| **Efeito estroboscópico (SVM)** | 0.02 |
| **Lúmen** | 950 / 980 lm |
| **Temperatura de cor da luz** | 3000/4000 Kelvin |
| **Ângulo de feixe** | 100 ° |
| **Cor** | antracite |
| **CRI** | 80 |
| **Dados LXXBXX** | L70B50 |

## Fonte de luz

| | |
|---|---|
| | D |

| | |
|---|---|
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Saída de luz** | direto |
| **Comprimento** | 14 cm |
| **Altura** | 16 cm |
| **Profundidade** | 17.5 cm |
| **Peso líquido** | 1.272 kg |
| **Peso bruto** | 1.545 kg |
| **Página BIG WHITE** | 650 |