




ABRIDOR SENSOR

zunanja LED stenska nadgradna svetilka IP55, antracitna 3000/4000K

Svetilke iz aluminija linije ABRIDOR ponujajo rešitve za področje stenskih in samostojećih svetilk. Z zaščitnim razredom IP55 je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V. Zaradi posebej oblikovane glave svetilke lahko vgrajene LED dosežejo posebej široko porazdelitev svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002990
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	950/980 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira



Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	14 cm
Višina	16 cm
Globina	17.5 cm
Neto teža	1.272 kg
Bruto teža	1.545 kg
BIG WHITE Stran	770