




ABRIDOR POLE 100

utendørs LED stålampe IP55 antrasitt 3000/4000K

armaturene i ABRIDOR-familien består av aluminium og byr på løsninger innen vegg- og pullert. Med kapslingsgrad IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturene kobles direkte til strømmettet (230 V). Det karakteristiske armaturhodet gjør at de integrerte LED-ene kan fordele lyset spesielt bredt.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1002992 |
| EL nummer | 3223966 |
| Drei- og svingbar | svingbar |
| IP-kode | IP 55 |
| Slagfasthetsklasse | IK 03 |
| Slagfasthet | 0.35 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Gulv |
| Primær merkespenning | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 300 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 12 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 5 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 100 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 950/980 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 100 ° |
| Farge | antrasitt |
| CRI | 80 |

Lyskilde

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

| | |
|-----------------------|----------|
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 30000 h |
| Lysåpning | direkte |
| Bredde | 18 cm |
| Høyde | 100 cm |
| Dybde | 18.7 cm |
| Nettvekt | 3.614 kg |
| Bruttvekt | 4.489 kg |
| BIG WHITE side | 681 |