


ABRIDOR POLE 100 zunanja LED Samostoječa svetilka IP55

antracitna 3000/4000K

Svetilke iz aluminija linije ABRIDOR ponujajo rešitve za področje stenskih in samostoječih svetilk. Z zaščitnim razredom IP55 je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V. Zaradi posebej oblikovane glave svetilke lahko vgrajene LED dosežejo posebej široko porazdelitev svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002992
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	950/980 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira



Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Širina	18 cm
Višina	100 cm
Globina	18.7 cm
Neto teža	3.614 kg
Bruto teža	4.489 kg
BIG WHITE Stran	681