




SENSER 12

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок
светильник прямоугольный белый 3000 K

Встраиваемый светильник SENSER изготовлен из алюминия и доступен в белом и серебристо-сером цветах с круглой и квадратной блендами.

Неподвижный блок светодиодов Premium имеет большой угол отражения и обеспечивает ровное и однородное основное освещение. Если вы ищете встраиваемый в потолок светильник с небольшой глубиной встраивания, то SENSER – это то, что вам нужно.



Технические характеристики

Тов. №	1003011
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	6.5 W
Температура окружающей среды	25 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,61
Световой поток	420 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	29
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	11.5 cm
Ширина	11.5 cm

Источник света

1814259	
---------	---

Аксессуары

1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH
1007215	Драйвер для светодиодов , 10 Вт, 200 мА, фаза, разгрузка от натяжения в комплекте

Высота	2 cm
Вес нетто	0.13 kg
вес брутто	0.184 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	10.5 cm
Установочная ширина	10.5 cm
Установочная глубина	3 cm
BIG WHITE Seite	225