SENSER 24

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник прямоугольный белый 3000 K

Встраиваемый светильник SENSER изготовлен из алюминия и доступен в белом и серебристо-сером цветах с круглой и квадратной блендами. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет большой угол отражения и обеспечивает ровное и однородное основное освещение. Если вы ищете встраиваемый в потолок светильник с небольшой глубиной встраивания, то SENSER – это то, что вам нужно.



Технические характеристики

Тов. №	1003013
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	III
Мощность	13 W
Температура окружающей среды	25 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,65
Световой поток	1140 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	26
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	21.5 cm
Ширина	21.5 cm

Источник света

1814260	E

Аксессуары

1007226	Светодиодный драйвер , 21 Вт, 500 мА
1007227	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА ФАЗА
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DA-LI TOUCH

Высота	2 cm
Вес нетто	0.371 kg
вес брутто	0.486 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	20.5 cm
Установочная ширина	20.5 cm
Установочная глубина	3 cm
BIG WHITE Seite	225