




## SENSER 24

Indoor LED takinbyggnadsarmatur rektangulär vit 3000 K

Den infällda armaturen SENSER av aluminium finns i färgerna vitt och silvergrått samt med rund och fyrkantig kåpa. Den stela premium LED-insatsen möjliggör en platt, homogen grundbelysning tack vare den stora strålvinkeln. Om du letar efter en infälld taklampa med grunt monteringsdjup är SENSER mycket lämplig.



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                     | 1003013     |
| IP-kod                        | IP20        |
| Klass för slagtålighet        | IK 02       |
| Motståndskraft mot stötar     | 0.2 Joule   |
| Sekundär ström/spänning       | 500 mA      |
| Skyddsklass                   | III         |
| Watt                          | 13 W        |
| Verkningsgrad vid drift (LOR) | 0.65        |
| Lumen                         | 1140 lm     |
| Ljusets färgtemperatur        | 3000 Kelvin |
| Färg                          | vitt        |
| CRI                           | 90          |
| UGR ≤                         | 26          |
| Livslängd                     | 50000 h     |
| Riskgrupp                     | 1           |
| Längd                         | 21.5 cm     |
| Bredd                         | 21.5 cm     |
| höjd                          | 2 cm        |
| Netto vikt                    | 0.369 kg    |
| Bruttovikt                    | 0.48 kg     |
| Utskärningens form            | kvadrat     |
| Monteringslängd               | 20.5 cm     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1814260 |  |
| 1007226 | LED drivenhet 21 W 500 mA                                                         |
| 1007227 | LED drivenhet 15 W 350 mA/500 mA PHASE                                            |
| 1007229 | LED drivrutin DALI 25 W 150-700 mA , DALI TOUCH                                   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Installationsbredd | 20.5 cm |
| Inbygggnadsdjup    | 3 cm    |
| BIG WHITE Seite    | 143     |