# SENSER 12

**plafonnier apparent LED indoor, rond, blanc, 3000 K**

L'applique et plafonnier plat SENSER en aluminium est disponible dans les coloris blanc mat et gris argenté, et de forme ronde ou carrée. Le module LED Premium non flexible permet un éclairage de surface homogène grâce à son grand angle de rayonnement.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1003014 |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK 02 |
| **Résistance au choc** | 0.2 Joule |
| **Montage** | Apparent |
| **Infos de montage** | Plafond,Mur |
| **Dimmable** | Oui |
| **Technologie du dimmage** | Variateur en phase descendante |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 200 mA |
| **Indice de protection** | I |
| **Wattage** | 8.4 W |
| **T° ambiante** | 25 °C |
| **Rendement opérationnel (LOR)** | 0,56 |
| **Nombre de luminaires sur LS B16A** | 92 |
| **Nombre de luminaires sur LS C16A** | 92 |
| **Hauteur du courant d'appel** | 3.4 A |
| **Durée du courant d'appel** | 40 µs |
| **Effet stroboscopique (SVM)** | 0.08 |
| **Lumen** | 460 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Coloris** | blanc |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 1100375 | E |

| | |
|---|---|
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 30 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 48000 h |
| **Faisceau lumineux** | directement |
| **Risk Group** | 1 |
| **Hauteur** | 3.5 cm |
| **Diamètre** | 11.5 cm |
| **Poids net** | 0.271 kg |
| **Poids brut** | 0.316 kg |
| **BIG WHITE, page** | 419 |