



SENSER 12

Indoor LED plafondopbouwarmatuur rond wit 3000K

De vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003014
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.4 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,56
Aantal armaturen bij LS B16A	92
Aantal armaturen bij LS C16A	92
Niveau van inschakelstroom	3.4 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

1100375	
---------	---

CRI	90
UGR \leq	30
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	48000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.5 cm
Diameter	11.5 cm
Nettogewicht	0.271 kg
Brutogewicht	0.316 kg
BIG WHITE pagina	419