



## SENER IN 18

Indoor LED lampada a plafone rotonda bianca 3000K

La lampada a parete/plafone piatta SENER in alluminio è disponibile nei colori bianco e grigio argento, in versione rotonda e squadrata. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'ampio angolo di emissione, un'illuminazione di base omogenea.

### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1003015                    |
| Codice IP                       | IP 20                      |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete           |
| Dimmerabile                     | Si                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 13 W                       |
| Temperatura esterna             | 25 °C                      |
| Efficienza operativa (LOR)      | 0,68                       |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 61                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 61                         |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs                      |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.03                       |
| Lumen                           | 830 lm                     |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Colore                          | bianco                     |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 916358 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR $\leq$       | 29       |
| Dati LXXBXX      | L70B50   |
| Durata           | 48000 h  |
| Emissione        | diretto  |
| Risk Group       | 1        |
| Altezza          | 3.5 cm   |
| Diametro         | 16.5 cm  |
| Peso netto       | 0.397 kg |
| Peso lordo       | 0.455 kg |
| BIG WHITE pagina | 419      |