




SENDER 24

Indoor LED Deckenaufbauleuchte rund weiß 3000 K

Die flache SENDER Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben weiß und silbergrau sowie in runder- und eckiger Ausführung. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den großen Abstrahlwinkel eine flächige, homogene Grundbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003016
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.7
Anzahl Leuchten an LS B16A	61
Anzahl Leuchten an LS C16A	61
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	1140 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	27
Lebensdauer	48000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

916612		Höhe	3.5 cm
		Durchmesser	21.5 cm
		Nettogewicht	0.546 kg
		Bruttogewicht	0.623 kg
		BIG WHITE Seite	461