SENSER 24

plafonnier apparent LED indoor, rond, blanc, 3000 K

L'applique et plafonnier plat SENSER en aluminium est disponible dans les coloris blanc mat et gris argenté, et de forme ronde ou carrée. Le module LED Premium non flexible permet un éclairage de surface homogène grâce à son grand angle de rayonnement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003016
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
T° ambiante	25 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,7
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916612	E

CRI	90
UGR ≤	27
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	48000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Hauteur	3.5 cm
Diamètre	21.5 cm
Poids net	0.513 kg
Poids brut	0.607 kg
BIG WHITE, page	419