



## SENSER 24

Indoor LED plafondopbouwarmatuur rond wit 3000K

De vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003016
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,7
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1140 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

## Lichtbron

916612	
--------	---

CRI	90
UGR $\leq$	27
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	48000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.5 cm
Diameter	21.5 cm
Nettogewicht	0.513 kg
Brutogewicht	0.607 kg
BIG WHITE pagina	419