



SENSER 24

светодиодный комнатный накладной потолочный светильник круглый белый 3000 K

Плоские встраиваемые настенные и потолочные светильники SENSER изготовлены из алюминия и доступны в белом и серебристо-сером цветах, круглые и прямоугольные. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет большой угол отражения и обеспечивает ровное и однородное основное освещение.

Технические характеристики

Тов. №	1003016
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Температура окружающей среды	25 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,7
Количество светильников на LS B16A	61
Количество светильников на LS C16A	61
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	1140 lm

Источник света

916612	
--------	---

Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	27
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	48000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	3.5 cm
Диаметр	21.5 cm
Вес нетто	0.513 kg
вес брутто	0.607 kg
BIG WHITE Seite	419