




SENSER 24

applique et plafonnier intérieur, carré, blanc mat, LED, 14,6W, 3000K, variable Triac

L'applique et plafonnier plat SENSER en aluminium est disponible en coloris blanc et gris argent ainsi qu'en version ronde et carrée. L'insert LED Premium fixe permet un grand angle de rayonnement pour un éclairage plein et homogène.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003019
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante	25 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,65
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916464	
--------	---

IRC	90
UGR \leq	26
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	48000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	21.5 cm
Largeur	21.5 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids net	0.629 kg
Poids brut	0.727 kg
Page du BIG WHITE	417