


3~ STRUCTEC DALI Luminaire système triphasé

noir, 3000 K, 36°, avec adaptateur triphasé

Le spot STRUCTEC, disponible en plusieurs couleurs de boîtier et de lumière, avec adaptateur pour le système de rails 230 V triphasé, est équipé d'un module LED COB puissant. Grâce aux composants DALI incorporés, le spot est parfaitement indiqué pour les applications professionnelles. Ainsi, le spot est une solution lumineuse moderne pour de nombreux concepts d'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003024
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Infos de montage	Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	29 W
T° ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

916425	
--------	---

Longueur	21.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	1.311 kg
Poids brut	1.613 kg