




## 3~ STRUCTEC DALI

### 3 Phasen System Leuchte weiß 3000K 36° inkl. 3 Phasen-Adapter

Der in mehreren Gehäuse- und Lichtfarben erhältliche STRUCTEC Strahler, mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System, ist mit einem hochleistungs COB LED-Modul bestückt. Durch die verbauten DALI Komponenten ist der Strahler auch für professionelle Anwendungen bestens geeignet. Somit ist der Strahler eine moderne Lichtlösung für vielfältige Beleuchtungskonzepte.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003025
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	29 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	97
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

## Lichtquelle

916425	
--------	---

<b>Länge</b>	21.5 cm
<b>Höhe</b>	16.5 cm
<b>Durchmesser</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.313 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.602 kg