




3~ STRUCTEC DALI

3-tenning systemarmatur hvit 3000K 36° inkl. 3-tenning-adapter

STRUCTEC lyskaster fås i flere apparatus- og fargevarianter og er utstyrt med en adapter som passer til 3-tenning 230V skinnesystemer og en svært effektiv COB LED-modul. De integrerte DALI-komponentene gjør lyskasteren også velegnet til profesjonell bruk. Dette gjør lyskasteren til en moderne løsning som passer inn i mange ulike lyskonsepter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003025
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	2500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	97
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

916425	
--------	---

Lengde	21.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	9 cm
Nettvekt	1.313 kg
Bruttovekt	1.602 kg