




3~ STRUCTURE DALI

3fázové svítidlo, černé, 4000K, 36°, vč. 3fáz. adaptéru

Reflektor STRUCTEC je nabízený s tělesy a světlem různých barev. Je dodáván s odpovídajícím adaptérem pro 3fázovou vysokonapěťovou sběrnici a osazen vysokovýkonným COB LED modulem. Vestavěné součásti DALI zaručují, že reflektor je ideální rovněž pro profesionální použití. Tím reflektor představuje moderní řešení osvětlení pro různé koncepce.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1003026 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Podrobnosti montáže | Lišta, strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI 2 |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 700 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 29 W |
| Teplota prostředí | 25 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 30 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 2 μs |
| Lumen | 2600 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 36 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Svítilivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916614 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| Délka | 21.5 cm |
| Výška | 16.5 cm |
| Průměr | 9 cm |
| Hmotnost netto | 1.312 kg |
| Celková hmotnost | 1.597 kg |