


### 3~ STRUCTEC DALI lampada per sistema trifase nero 4000K 36° incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori dell'apparecchio e della luce, con adattatore per sistema di binari alta tensione trifase, è dotata di modulo COB LED ad alte prestazioni. Con i componenti DALI montati, il faretto è adatto anche per le applicazioni professionali. Il faretto è quindi una soluzione moderna per i più svariati progetti illuminotecnici.



#### DATI TECNICI

Articolo	1003026
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura esterna	25 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Lumen	2600 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

## Sorgente Luminosa

916614	
--------	---

<b>Lunghezza</b>	21.5 cm
<b>Altezza</b>	16.5 cm
<b>Diametro</b>	9 cm
<b>Peso netto</b>	1.312 kg
<b>Peso lordo</b>	1.597 kg