


3~ STRUCTEC DALI

3-fasensysteem armatuur zwart 4000K 36° incl. 3-fasen adapter

De STRUCTEC spot die in meerdere kleurenversies voor behuizing en licht verkrijgbaar is, met passende adapter voor het 3-fasen hoogvolt spanningsrailsysteem, is voorzien van een COB-LED-module. Door de ingebouwde DALI-componenten is de spot ook bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen. Hierdoor is de spot een moderne lichtoplossing voor uiteenlopende verlichtingsconcepten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003026
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	29 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

916614	
--------	---

Lengte	21.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	1.312 kg
Brutogewicht	1.597 kg