3~ STRUCTEC DALI Luminária com sistema de 3 fases preto 4000K 36° incl. adaptador de 3 fases

O projetor STRUCTEC, disponível em várias cores de caixa e de luz, com um adaptador apropriado para o sistema de calha elétrica de alta voltagem de 3 fases, está equipado com um módulo LED COB de alta potência. Devido aos componentes DALI instalados, o projetor também é ideal para aplicações profissionais. Assim sendo, o projetor é uma solução moderna de iluminação para muitos conceitos de iluminação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003026
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	2 µs
Lúmen	2600 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916614	E

Comprimento	21.5 cm
Altura	16.5 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	1.312 kg
Peso bruto	1.597 kg