


### 3~ STRUCTEC DALI

светильник для 3-фазного шинпровода, черный, 4000К, 36°, 3-фазный адаптер


Прожектор STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем. Благодаря встроенным компонентам DALI, прожектор также идеально подходит для профессионального применения. Прожектор легко станет частью современного решения для любой концепции освещения.



### Технические характеристики

Тов. №	1003026
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Температура окружающей среды	25 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Световой поток	2600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

## Источник света

916614		<b>Распределение силы света</b>	с симметрией относительно оси вращения
		<b>Световое отверстие</b>	прямой
		<b>Длина</b>	21.5 cm
		<b>Высота</b>	16.5 cm
		<b>Диаметр</b>	9 cm
		<b>Вес нетто</b>	1.312 kg
		<b>вес брутто</b>	1.597 kg